

Bezdrátový detektor pohybu G3 s dvojitým duálním senzorem, inteligentním zpracováním signálu fuzzy logic a odolností proti malým zvířatům do hmotnosti 25 kg (pet-immunity). Detektor vybaven kloubovým držákem pro snadnější instalaci a výměnu baterií.

Zpracování signálů fuzzy logic

PIR technologie

Anti air technologie

Digitální adaptabilní teplotní kompenzace

Zdvojený PIR element

Imunita vůči zvířatům do 25 kg (dle nastavení)



Technická specifikace

Technologie: PIR

Odolnost proti zvířatům: do 25 kg

Typ pyroelektrického senzoru: duální zdvojený element

Maximální dosah: 8 m / 110°

Proudový odběr: 90µA (v klidu), 9,5mA (při alarmu)

Napájení: 3V DC, 2 x AA 1,5V LR6 (alkalická tužková baterie)

Operační teplota: -10 až +60 °C

Teplotní kompenzace: digitální adaptabilní teplotní kompenzace

Relativní vlhkost: LED indikace: Zapnuto/Vypnuto (nastavitelné)

Materiál krytu: ABS plast

Radiová frekvence: 315 MHz nebo 433,92 MHz (+/- 75 KHz)

Dosah vysílače: až 80m v otevřeném prostoru

Rozměry (D x Š x H): 108 x 52 x 36,8 mm

Nastavení detektoru pomocí jumperů: normální zóna, zóna částečného střežení, 24-H zóna.