

Systém Home Connect CommPact je miniaturní zabezpečovací systém kompatibilní se všemi zde uvedenými bezdrátovými prvky. V rámci ústředny jsou integrovány LCD displej, klávesnice, GSM/GPRS komunikátor, siréna 93 dB a záložní akumulátor. Instalace vyžaduje pouze napájecí přívod 230V a vložení SIM karty. Uživatel má možnost ovládat tento systém několika způsoby, pomocí integrované klávesnice na čelním panelu systému, bezdrátovou klíčenkou, pomocí SMS, pomocí tónové volby a v případě že jste připojeni na aplikační server je k dispozici i webové rozhraní.

Jednoduchý, uživatelsky přívětivý systém!

- * Snadno čitelný LCD displej
- * Vícejazyčné vizuální, textové a hlasové informace (Čeština, Angličtina, Španělština, Francouzština, Turečtina)
- * Jedno tlačítko pro zastřežení/odstřežení a částečné střežení
- * Tlačítko pro volání na servisní číslo, definovatelné uživatelem
- * Nahrávání zpráv do paměti pro uživatele
- * Možnost oboustranné hlasové komunikace přes ústřednu
- * Vše v jednom – všechny systémové komponenty v jednom boxu
- * Bezdrátový miniaturní systém – odolný proti temperování
- * Metody střežení: celkové, částečné a obvodové



Technické parametry systému

- * 32 bezdrátových zón / 1 drátová zóna

- * 32 uživatelských kódů
- * 1022 událostí v paměti, události vždy označeny časem a datem
- * USB port pro lokální programování z počítače a aktualizaci firmwaru
- * PGM reléový výstupní kontakt zatížitelný: 100mA (max. zátěž)
- * Integrovaná siréna: 93dB
- * Provozní teplota: -10°C až +55°C
- * 19 bezdrátových klíčenek
- * 4 bezdrátové klávesnice
- * Napájecí napětí: 230V AC, 50Hz
- * Záložní baterie pack: 4.8V/1.3Ah (4 x 1.2V Ni-MH dobíjecí články, velikost AA, zaloha na 12hod.)
- * Tamper - kontakt proti sejmutí ze zdi, typ N.C.
- * Rozměry: 210 x 153 x 40mm
- * Váha: 1.350g

Možnosti komunikace

- * Interní GSM/GPRS/PSTN komunikační moduly
- * Oboustranná audio komunikace – full duplex/simplex
- * GPRS, GSM, PSTN jako primární nebo záložní komunikační mód
- * SMS a/nebo E-mailové hlášení pro uživatele
- * Počet účtů pro zasílání událostí na PCO: 6 (8-mi místné číslo účtu)
- * SMS-SIA (textové) pomocí GSM/SMS pro rychlé a spolehlivé přenášení událostí
- * SMS Contact ID
- * Contact ID pomocí PSTN/GSM/GPRS
- * IP protokol pomocí Internetu (není potřeba statická IP adresa)

Robustní, šifrovací FM technologie

- * Zahrnuje FM technologii pro optimální RF imunitu proti rušení
- * Super-heterodyne, pevná frekvence přijímače
- * Digitální RSSI (Reception Signal Strength Indication)
- * 66 bits šifrování s technologií SecuriCode™ (plovoucí kód)
- * Robustní anti-kolizní systém
- * Dvojstupňový vysílač pro zlepšení frekvenční stability
- * Frekvence: 868MHz

Unikátní instalační nástroje

- * Řízené programování pro rychlou a jednoduchou instalaci
- * Přímé USB pro lokální programování pomocí počítače
- * Jednoduchá a rychlá registrace bezdrátových zařízení
- * Moderní programovací software pro lokální a vzdálenou správu
- * Rychlé odesílání/stahování dat pomocí PSTN, GSM or GPRS
- * Mazání klíčenek pomocí dálkové správy
- * Stažení stavu o všech bezdrátových zařízeních

- * Přizpůsobitelné standardní programy pro nastavení všech systémovým parametrům, minimální systémová konfigurace na místě instalace
- * Zabudované instalační nástroje
- * Seznam vysílačů a jejich stav v reálném čase, viditelné a slyšitelné signály při měření síly signálu
- * Ukazatel síly signálu GSM a síly zarušení RSSI
- * Chytrý test průchodem; test vysílačů; test bezdrátové sirény; test interní sirény; test rozhraní
- * Ukazatel kvality signálu přijímače
- * Lze připojit až 4 opakovače signálu za sebou pro rozšíření instalace