

Bezdrátový domácí alarm Home Connect G3 je základní bezpečnostní systém, který je velmi snadné nainstalovat kdekoliv ve vnitřních prostorách hlídaného objektu. Domácí alarm G3 je možné přenášet a tak jeho použití není podmíněno na jeden vybraný objekt. V létě může tento systém hlídat byt či dům a v zimě zase chatu, chalupu nebo garáž. Uživatel si sám může systém nakonfigurovat pomocí SMS nebo pomocí mobilní aplikace. Konfigurační a ovládací aplikace je dostupná pro telefony s operačním systémem [Android](#) a [iOS](#).

Takto sestavený systém splňuje podmínky pro:

Bezpečí - funkce zabezpečovací ústředny se zabudovaným GSM modulem, získáváte informace o tom, kdy je objekt narušen

Komunikaci - jednoduchým stisknutím tlačítka na čelním panelu nebo klíčenice odesíláte SOS SMS zprávu až na pět přednastavených telefonních čísel

Styl - stylové provedení systému s logem, které je bíle podsvícené a simuluje dýchání, přináší pocit bezpečí

Kit obsahuje:

Bezdrátový domácí alarm G3 - hlavní jednotku



Napájecí adaptér 12V DC / 500mA

Možnost připojení až 50 bezdrátových detektorů

Možnost připojení až 10 bezdrátových klíčenek

Metody střežení: celkové, částečné (home)

GSM komunikační modul

Zabudovanou plnohodnotnou sirénu 110dB

Zabudovaný záložní akumulátor 7.4V 500mA

2 x Bezdrátovou klíčenku G3

1 x Bezdrátový detektor pohybu G3

1 x Bezdrátový magnetický kontakt G3

System je nutné doplnit pouze o SIM kartu libovolného českého operátora s vypnutým požadavkem na PIN.

Vhodným doplňkem pro ověření platnosti poplachu je HD WiFi kamera IP 116, podrobnosti se dozvíte [ZDE](#).



Home Connect G3 KIT lze poptat na e-mailu: [info\(at\)homeconnect\(dot\)cz](mailto:info@homeconnect.cz)

Specifikace systému

- * Napájení pomocí adaptéru 12V DC / 500mA
- * GSM frekvence 85/900/1800/1900MHz
- * Pohotovostní proudová spotřeba 80mA
- * Proudová spotřeba při alarmu 170mA
- * Integrovaný záložní akumulátor 7.4V / 500mA dobíjecí akumulátorový pack
- * Maximální hlasitost integrované sirény 110dB
- * Maximální počet bezdrátových komponentů 10 bezdrátových klíčenek a 50 bezdrátových detektorů
- * Radiová frekvence 315MHz nebo 433,92MHz (+/- 75KHz)
- * Materiál krytu PC + ABS Plast
- * Provozní teplota -10°C až +55°C
- * Relativní vlhkost méně než 80% (nekondenzující)
- * Rozměry (D x Š x V)
Panel: 126 x 36 x 130 mm
Stojánek: 150 x 70 x 10 mm

I CAN STAND & BREATHE GSM/ SMS Alarm System (CG-8800G3)

I NEED
SIM CARD



GSM alarm system
Simplest operation
Unique design



G3 ALARM SYSTEM KIT

